

- **Metalinės „ROL“ tipo tvoralenčių tvoros**



Tvoros tipas	„ROL“ tipo tvoralenčių tvora
Tvoralentės dengiamas plotis	70 mm
Tvoralentės ilgis	Pagal kliento pageidavimus
Tarpelis tarp tvoralenčių	Pagal kliento pageidavimus. Tvoralentės gali būti tvirtinamos iš abiejų skersinio pusių.
Tvoros segmento matmenys	Pagal matavimo duomenis, po tvoros stulpų betonavimo ar kolonų mūrijimo.
Tvoralentės profilis	Lankstinys iš cinkuotos skardos DX51D+Z275
Tvoralentės profilio storis	1,2 mm
Skersiniai (2 vnt.)	Stačiakampis vamzdis 40x25x2,0 (juodo metalo)
Skersinių paviršiaus apdirbimas	Smėliuojami ir gruntuojami prieš segmento surinkimą
Surinkto tvoros segmento paviršiaus apdirbimas	Dažomi milteliniais dažais, tinkamais lauko sąlygomis. Užtikrinama ilgalaikė ir patikima apsauga nuo korozijos ir UV spindulių.
Tvoros spalva	Pagal kliento pageidavimą dažome visomis RAL paletės spalvomis. Taip pat dažome pagal užsakymus pagamintomis spalvomis, įvairiais blizgumo lygiais (blizgančios, pusiau blizgančios bei matinės) ir įvairių paviršių efektų, tokių kaip: lygus, apelsino žievelės, metallic, smėlio struktūrinis efektas.
Projektavimas	Atvykstame pas klientą, realiai įvertiname situaciją sklype, išsiaiškiname Jūsų poreikius, patariame, suprojektuojame tvorą, kiemo vartus, vartelius ir pateikiame komercinį pasiūlymą-sąmatą.
Gamyba	Įmonė viską gamina savo jėgomis, be tarpininkų, todėl garantuoja darbų kokybę bei suteikia garantiją. Pagal kliento pateiktus matmenis galime pagaminti ir atskirus tvoros elementus (tvoralentes, skersinius) bei sukombinuoti tvirtinimo detales.
Betonavimo ir montavimo darbai	Įmonėje dirba montuotojų brigada, kas leidžia operatyviai ir kokybiškai atlikti tvoros betonavimo ir montavimo darbus, bei pilnai nešti atsakomybę už padarytų darbų kokybę.
Tvoros kaina	Kiekvienu atveju kaina skaičiuojama atskirai konkrečiam projektui.