

- **Kilnojamos metalinės tvoros**



ROLFMETA

Tvoros tipas	Kilnojama metalinė tvora
Panelių matmenys (standartiniai)	<p>Aukštis, mm x Plotis, mm</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1030 x 2500 • 1230 x 2500 • 1530 x 2500 • 1730 x 2500 • 2030 x 2500
Panelių vielos storis	<ul style="list-style-type: none"> • 4,0 mm • 5,0 mm
Panelių padengimas	<ul style="list-style-type: none"> • Cinkuotos • Cinkuotos + miltelinis dažymas RAL standartinėmis spalvomis (6005; 8017; 7016) • Cinkuotos + miltelinis dažymas RAL bet kuria spalva (pagal kliento pageidavimus)
Panelių tvirtinimo elementai	<p>Kampinė apkaba Tarpinė apkaba Galinė apkaba</p> <p>Naudojamos 40x60 matmens apkabos.</p>
Tvoros stulpai	Gamybai naudojame standartinius juodo metalo vamzdžius 40x60x3,0
Stulpų, tvirtinimo elementų padengimas	Smėliuojami, gruntuojami ir dažomi milteliniais dažais, tinkamais lauko sąlygomis, pageidaujama RAL paletės spalva. Užtikrinama ilgalaikė ir patikima apsauga nuo korozijos ir UV spindulių. Klientui pageidaujant, karštai cinkuojame ir dažome milteliniais dažais.
Stulpų montavimas	<p>Stulpai užmaunami ir varžtu tvirtinami prie strypo, kuris yra įbetonuotas betoniniame blokelyje.</p>

Projektavimas	Atvykstame pas klientą, realiai įvertiname situaciją sklype, išsiaiškiname Jūsų poreikius, patariame, suprojektuojame tvorą, kiemo vartus, vartelius ir pateikiame komercinį pasiūlymą-sąmatą.
Gamyba	Įmonė viską gamina savo jėgomis, be tarpininkų, todėl garantuoja darbų kokybę bei suteikia garantiją.
Montavimas	Įmonėje dirba montuotojų brigada, kas leidžia operatyviai ir kokybiškai atlikti tvoros montavimo darbus, bei pilnai nešti atsakomybę už padarytų darbų kokybę.
Tvoros kaina	Kiekvienu atveju kaina skaičiuojama atskirai konkrečiam projektui.